

S4.CS Nepertraukiamo srauto grūdų džiovyklos su dulkių nutraukimu

Aprašymas

S4.CS tipo džiovyklose karštas oras yra ištraukiamas centrifuginio tipo ventiliatoriaus (centro separatoriaus), kuris efektyviai išvalo orą nuo dulkių ir smulkių dalelių. Šis modelis pritaikytas ženkliai sumažinti dulkėtumo ir triukšmo lygį, vykstant džiovavimo procesui.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

S 418.CS džiovykla

Modelis	Vnt.	S406.	S410.	S414.	S418.	S416.	S420.	S424.	S428.	S432.	S436.	S440.
Užkrovimo talpa ¹⁾	t	16	22	28	36	55	69	79	89	99	113	123
Apytikslė šiluminė galia	kW	600	1160	1630	2150	2440	3250	3950	4880	4880	6510	7900
KUKURŪZAS - Našumas nuo 30% iki 15% ²⁾												
Valandinis našumas	t/h	2,4	4,8	6,5	9,5	12,0	14,5	16,9	21,8	24,0	29,0	38,7
Dienos našumas	t/24h	58	115	156	228	288	348	406	523	576	696	929
KUKURŪZAS - Našumas nuo 25% iki 15% ³⁾												
Valandinis našumas	t/h	2,9	5,9	7,8	11,7	14,7	17,6	20,5	26,4	29,3	35,0	46,9
Dienos našumas	t/24h	70	142	187	281	353	422	492	634	703	840	1126
KVIEČIAI - Našumas nuo 19% iki 15% ⁴⁾												
Valandinis našumas	t/h	7,5	15,0	22,5	30,0	39,0	47,0	55,0	67,0	74,0	88,0	108,0
Dienos našumas	t/24h	180	360	540	720	936	1128	1320	1608	1776	2112	2592
RAPSAI - Našumas nuo 13% iki 7% ⁵⁾												
Valandinis našumas	t/h	4,0	8,0	12,0	15,0	15,0	18,0	22,5	26,0	30,0	33,0	40,0
Dienos našumas	t/24h	96	192	288	360	360	432	540	624	720	792	960
SAULĖGRAŽOS - NAŠUMAS NUO 13% IKI 7% ⁶⁾												
Valandinis našumas	t/h	1,3	2,6	3,9	5,1	9,6	11,6	13,5	17,3	19,3	23,1	30,8
Dienos našumas	t/24h	31	62	94	122	230	278	324	415	463	554	739
Instaliuojama elektros galia	kW	13,2	32,6	49,3	79,1	79,5	80,9	97,4	158,2	158,2	191	276,6
Kolonos matmenys	plotis	m	2,4	2,4	2,4	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	aukštis	m	9,2	11,6	14,0	17,0	16,8	19,8	22,2	24,6	27,0	32,4
	ilgis	m	4,9	4,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	7,8	7,8
	ilgis(su separatoriumi)	m	7,9	9,4	10,1	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	12,8	12,8

*drėgnų grūdų kiekis grūdų priėmimo duobėje

Gamintojas pasilieka teisę pakeisti techninius duomenis.

09.2016

1) Užkrovimo talpa kviečiams skaičiuojama prie 750 kg/m³ tankio svorio.

2) Kukurūzų našumas – džiovavimo našumas nuo 30% iki 15%, džiovavimo temperatūra 110°C ir lauko temperatūra 5°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.5 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.3 m³/t%, ir suskystintų dujų – 2.0 l/t%.

3) Kukurūzų našumas – džiovavimo našumas nuo 25% iki 15%, džiovavimo temperatūra 110°C ir lauko temperatūra 10°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.71 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.67 m³/t%.

4) Kviečių našumas – džiovavimo temperatūra 95°C ir aplinkos temperatūra 15°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.1 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.0 m³/t%, ir suskystintų dujų – 1.5 l/t%.

5) Rapsų našumas skaičiuojamas 680 kg/m³ tankio svorio – džiovavimo temperatūra 80°C ir aplinkos temperatūra 15°C. Dyzelino sąnaudos yra 1.1 l/t%, GZ50 natūralių dujų – 1.0 m³/t%, ir suskystintų dujų – 1.5 l/t%.